



Última atualização: 29/04/2015

Cappax[®] PT- 02

Protetor de Tecidos

É OBRIGATÓRIO O USO DE EPIS



Ficha técnica

Cappax[®] PT-02 é um protetor de superfícies têxteis formulado a partir de fluorquímicos de base aquosa. A proteção atua repelindo líquidos, poeiras, substâncias sólidas e/ou pastosas.

Manuseio e Aplicação

Antes de iniciar o procedimento de pulverização, o tecido deve estar limpo. Antes da aplicação escove ou aspire o estofado. O procedimento é indispensável também em estofados novos. No caso de se utilizar escova, prefira os modelos apropriados para retirada de pó. Verifique também se a peça a ser tratada possui algum dano ou mancha pré-existente. **Os tecidos que forem lavados antes do tratamento devem ter remoção completa do excedente de xampu ou detergente.** Há necessidade de se fazer o teste de prova que consiste em aplicar o **Cappax[®] PT-02** em um lugar que não fique muito à mostra, de modo a se verificar o grau de fixação da cor do tecido. Procure um lugar aberto e ventilado. Desse modo, aumenta-se a segurança do aplicador e a velocidade de secagem.

É OBRIGATÓRIO O USO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA:

- **Óculos de segurança:** protege contra respingos de produtos químicos;
- **Máscara com filtro** contra vapores orgânicos;
- **Luva de borracha:** evita o contato com a pele;
- **Roupa comprida:** protege contra respingos do produto.

A diluição de **Cappax[®] PT-02** ocasiona uma desestruturação na sua composição e um real prejuízo na sua atuação. **NÃO DILUIR.**

Aplique **Cappax[®] PT-02** numa bomba de baixa pressão (entre 45-50 libras) e que possua bico em forma de leque. O tecido que será pulverizado deve estar seco. Aplique uma demão no sentido horizontal, de modo a molhar o tecido com o produto. Após pulverizar o tecido, passe a escova (seca) sobre toda a superfície pulverizada, a fim de deixá-la ainda mais uniforme. Em seguida, aplique outra demão no sentido vertical. Novamente, passe a escova sobre toda a superfície pulverizada, para dar acabamento. Esse procedimento ajuda a absorção do produto e na secagem do tecido. No caso de aplicação em diversas peças ou conjuntos de estofados. A escovação deve ser feita em cada peça assim que for tratada. Ao término da aplicação, jamais retorne à embalagem original de **Cappax[®] PT-02** o produto remanescente da bomba de aplicação a fim de evitar contaminações provenientes do ambiente.

IMPORTANTE:

Aguarde o prazo de secagem antes de utilizar o estofado. Geralmente 72 horas são suficientes, mas esse período pode variar de acordo com o tecido e com outros fatores.

O uso de limpadores que utilizam vapor d'água (ex.: Vaporetto) retira a proteção do **Cappax[®] PT-02**.

PRIMEIROS SOCORROS

Inalação

Leve a pessoa ao ar livre. Se não respirar providencie respiração artificial. Caso haja dificuldade para respirar, deve-se administrar oxigênio sob a supervisão de uma pessoa qualificada. Chame um médico ou transporte para um hospital imediatamente. Consulte um médico. Se possível leve a embalagem do produto.

Contato com a pele

Lave com água corrente ou em chuveiro a parte do corpo que teve contato com o produto. Lave a pele com muita água e sabão. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Consulte um médico. Se possível leve a embalagem do produto.

Contato com os olhos

Enxágüe os olhos com bastante água continuamente durante 15 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Consulte um médico. Se possível leve a embalagem do produto.

Ingestão

Chame um médico imediatamente ou entre em contato com o Centro de Intoxicações. Não induza ao vômito, exceto se aconselhado por pessoal qualificado da área médica. **Nunca administre nada pela boca a uma pessoa inconsciente.** Chame um médico imediatamente.

Controle de armazenagem

Armazene o produto na embalagem original hermeticamente fechada, em local seco, fresco e bem arejado. **MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Armazene longe do calor, chamas e faíscas. **Não pode ser armazenado junto com alimentos, bebidas, animais ou medicamentos.**

Não resfriar o produto. O produto é perecível se resfriado.

Não reutilize as embalagens vazias. Descarte conforme a legislação.

Composição

Copolímero acrílico fluorado diluído em solução aquosa e conservante.

Prazo de validade

Um ano a partir da data de fabricação.

Químico responsável

Ronaldo J. da Rocha
CRQ: 12101073



Aplicação passo a passo

Equipamento de aplicação

- Usar bomba em aço inox de pulverização da marca Guarany (preparada para impermeabilização de tecidos);
- Esse equipamento deve ser do tipo baixa pressão, com um manômetro, e ser adaptado com uma ponta de spray de aço inoxidável (ângulo de 45°);
- Escova de cerdas macias.
- Trabalhe com pressão máxima de 50 psi;

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) OBRIGATÓRIO.

- Proteção dos olhos: use óculos de segurança contra respingos de produtos químicos;
- Proteção da pele: use luvas de borracha e roupas compridas;
- Proteção respiratória: use protetores respiratórios apropriados.

Preparação

O **Cappax® PT-02** deve ser aplicado somente em tecidos limpos e secos. **Os tecidos que forem lavados antes do tratamento devem ter remoção completa dos resíduos de xampu ou detergente.** Se o móvel estofado estiver empoeirado, será necessário escová-lo antes da aplicação. O ideal é passar o aspirador de pó. Mesmo em estofados novos, deve-se proceder a escovação e/ou aspiração do tecido para retirada de poeira acumulada. No caso de se utilizar escova, prefira os modelos apropriados para a retirada de pó.

Verifique se o estofado tem qualquer dano ou mancha já existente antes do início da aplicação. Antes de iniciar a aplicação, teste uma área não visível do estofado. Aplique o produto até umedecer a área escolhida. Limpe o excesso com um pano branco. Se estiver manchando, significa que a peça não é de cor firme e não deve ser tratada.

A quantidade de produto a ser utilizada dependerá da experiência do aplicador. Alguns tecidos podem exigir uma maior quantidade de produto.

IMPORTANTE:

Aguarde o prazo de secagem antes de utilizar o estofado. Geralmente 72 horas são suficientes, mas esse período pode variar de acordo com o tecido e com outros fatores.

O uso de limpadores que utilizam vapor d'água (ex. Vaporetto) retiram a proteção de **Cappax® PT-02**.

Continua na página seguinte



Última atualização: 29/04/2015

Aplicação passo a passo | continuação

Aplicação

- Após resposta positiva do teste, iniciar a aplicação;
- Em caso de estofados com almofadas soltas, estas devem ser retiradas, colocadas sobre uma superfície limpa e tratadas por último;
- O estofado deverá ser pulverizado em área ventilada e, sendo em local interno, propicie ventilação abrindo portas e janelas. Jamais aplique o produto em área totalmente fechada;
- Manter firme o braço da bomba. Visualizar a área onde o produto está sendo aplicado.

A aplicação deve ser feita como se segue:

- Pulverize o produto de maneira uniforme fazendo movimentos verticais e lineares de maneira a molhar o tecido com o produto formando uma faixa de aplicação;
- Passe uma escova sobre a superfície tratada a fim de deixá-la uniforme. A escovação tem como função espalhar uniformemente o produto sobre o tecido, garantindo a qualidade da aplicação, fazendo com que o produto penetre mais facilmente no tecido; Deve-se utilizar para esse procedimento uma escova específica para retirada de pó, como a que é utilizada na pré-limpeza. Tenha cuidado de não utilizar a mesma escova da pré-limpeza e vice-versa.
- Em seguida, pulverize a peça com movimentos horizontais, da direita para a esquerda;
- Novamente, passe a escova para o acabamento final com intuito de obter um resultado mais homogêneo.

IMPORTANTE:

NUNCA INICIE A APLICAÇÃO SEM ESTAR COM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA;

Evite aplicar **Cappax® PT-02** sobre o madeiramento dos móveis (ex. laqueados, envernizados, poliuretanos etc.);

Nunca aplique **Cappax® PT-02** sobre tecidos sujos ou empoeirados.

Nunca aplique **Cappax® PT-02** sobre tecidos com resíduos de detergentes.

Aguarde o prazo de secagem antes de utilizar o estofado. Geralmente 72 horas são suficientes, mas esse período pode variar de acordo com o tecido e com outros fatores.



Endereço: SEE Qd. 13 Lote 10
Sobradinho-DF.

Telefones:
(61) 3591 0912
(61) 3340 7650

SAC 0800 644 1242

E-mail: cappa@cappa.com.br



Remoção de manchas e sujeiras

Remoção de sujeiras

Para remover sujeiras, basta seguir o seguinte critério:

- Sujeiras líquidas: absorver com papel absorvente;
- Sujeiras secas: utilizar aspirador de pó;
- Sujeiras pastosas; primeiramente remover com espátula o excesso e, em seguida, com pano úmido. Caso a sujeira resista, deve-se utilizar detergente neutro na proporção 1:1 de água.

Remoção de manchas

- Detergente neutro na proporção de 1:1 de água. Umedecer um pano nesta solução e esfregá-lo sobre a mancha;
- Passar pano úmido e limpo para a remoção do excesso de detergente.

IMPORTANTE:

O uso de limpadores que utilizam vapor d'água (ex.: Vaporetto) retira a proteção do **Cappax® PT-02**.

Vantagens sobre concorrentes

	Cappax® PT-02	Produtos a base de solvente orgânico
Inflamabilidade	Não é inflamável 	Alguns produtos são altamente inflamáveis na sua forma líquida. Quando pulverizados formam uma nuvem de gás de alta combustão. Já ocorreram casos de explosão em apartamentos devido a um simples ligar de luz durante a aplicação.
Proteção	Cappax® PT-02 oferece proteção real contra sujeira e manchas a base de água ou óleo. 	Os produtos formulados a base de resinas ou silicones, são considerados hidrorrepelentes, ou seja, repelem água e produtos a base d'água. Estes produtos não repelem bem a sujeira e não protegem o tecido contra manchas oleosas.
Uniformidade na aplicação	Durante a aplicação de Cappax® PT-02 é possível visualizar bem aonde o produto pega no tecido e a escovação ao final deixa a aplicação uniforme. 	O solvente seca instantaneamente, o que dificulta a visualização de onde o tecido recebeu o produto, o que muitas vezes ocasiona falhas ou gasto excessivo na aplicação.



Última atualização: 29/04/2015

Tabela Consumo médio *

	Quant.	Unid.
Banqueta de bar	0,080	Litros
Cadeira chinesa/ decorativa	0,080	Litros
Cadeira boneca	0,190	Litros
Cadeira sala de jantar (ass. e enc.)	0,090	Litros
Cadeira sala de jantar (assento)	0,060	Litros
Divã	0,390	Litros
Módulo ass. enc. solto	0,360	Litros
Módulo ass. solto	0,270	Litros
Módulo fixo	0,250	Litros
Módulo canto ass. enc. solto	0,450	Litros
Módulo canto ass. solto	0,320	Litros
Módulo canto fixo	0,280	Litros
Módulo c/ braço ass. enc. solto	0,390	Litros
Módulo c/ braço ass. solto	0,330	Litros
Módulo com braço fixo	0,190	Litros
Conjunto 3/2 lugares ass. e enc.	1,390	Litros
Conjunto 3/2 lugares ass. solto	1,150	Litros
Conjunto 3/2 lugares fixo	0,930	Litros
Sofá 4 lugares ass. e enc. soltos	1,190	Litros
Sofá 4 lugares ass. solto	0,930	Litros
Sofá 4 lugares fixo	0,780	Litros
Sofá 3 lugares ass. e enc. solto	0,870	Litros
Sofá 3 lugares ass. solto	0,660	Litros
Sofá 3 lugares fixo	0,500	Litros
Sofá 2 lugares ass. e enc. solto	0,520	Litros
Sofá 2 lugares ass. solto	0,430	Litros
Sofá 2 lugares fixo	0,460	Litros
Sofá-cama/ bi-cama	0,660	Litros
Poltrona Berger ass. e enc. soltos	0,320	Litros
Poltrona Berger ass. solto	0,230	Litros
Poltrona Berger fixa	0,220	Litros
Poltrona Luís XV	0,100	Litros
Pufe pequeno	0,080	Litros
Pufe médio	0,100	Litros
Pufe grande	0,120	Litros
Almofada pequena	0,040	Litros
Almofada média	0,060	Litros
Almofada grande	0,090	Litros
Colchão de solteiro	0,200	Litros
Colchão de casal	0,250	Litros
Cabeceira de cama de casal	0,130	Litros
Cortina, colcha, painéis (m ²)	0,080	Litros
Tecido 1 lado (m ²)	0,090	Litros

* Esta tabela apresenta uma média de consumo por peça, podendo sofrer variações por diferenciação de padrão do móvel e tipo de tecido, bem como da habilidade do aplicador.